

PRA RANCANGAN PABRIK

PABRIK SELULOSA ASETAT DARI PULP DAN ASETAT ANHIDRID DENGAN PROSES ASETILASI



OLEH :

CUT DIFASYA AURIELY TAMAMI
21031010203

PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2026

PABRIK SELULOSA ASETAT DARI PULP DAN ASETAT ANHIDRID DENGAN PROSES ASETILASI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Dalam memperoleh Gelar Sarjana Teknik

Program Studi Teknik Kimia



OLEH :

CUT DIFASYA AURELY TAMAMI

21031010203

**PROGRAM STUDI TEKNIK KIMIA
FAKULTAS TEKNIK DAN SAINS**

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"

JAWA TIMUR

2026

PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

LEMBAR PENGESAHAN

PRA RANCANGAN PABRIK

"PABRIK SELULOSA ASETAT DARI PULP DAN ASETAT ANHIDRID
DENGAN PROSES ASETILASI"

Disusun oleh :

CUT DIFASYA AURIELY TAMAMI

NPM:21031010203

Telah dipertahankan dan diterima oleh Dosen Pembimbing dan Dosen Pengaji

Pada Tanggal : 23 Januari 2026

Dosen Pengaji:

1.

Dr. Ir. Sinta Soraya Santi, M.T.
NIP. 19660621 199203 2 001

Dosen Pembimbing:

In. Suprihatin, M.T.
NIP. 19630508 199203 2 001

2.

Ir. Ketut Sumada, M.S.
NIP. 19620118 198803 1 001

3.

Atika Nandini, S.T., M.S.
NIP. 202 19931006 211

Mengetahui,

Dekan Fakultas Teknik dan Sains
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Prof. Dr. Dra. Jarivah, M.P.

NIP. 19650403 199103 2 001

Program Studi S-1 Teknik Kimia
Fakultas Teknik & Sains

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

LEMBAR PENGESETAHAN

PRA RANCANGAN PABRIK

**"PABRIK SELULOSA ASETAT DARI PULP DAN ASETAT ANHIDRID
DENGAN PROSES ASETILASI"**

DISUSUN OLEH :

CUT DIFASYA AURIELY TAMAMI

NFM. 21031010203

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing sebagai persyaratan
untuk mengikuti Ujian Lisan

Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pra Rancangan Pabrik,

(Ir. Suprihatin, M.T)

NIP. 19630508 199203 2 001

Program Studi S-1 Teknik Kimia

Fakultas Teknik & Sains

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur



KETERANGAN REVISI

Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Cut Difasya Auriely Tamami
NPM : 21031010203
Program Studi : Teknik Kimia / ~~Teknik Industri / Teknologi Pangan /~~
~~Teknik Lingkungan / Teknik Sipil~~

Telah mengerjakan revisi / ~~tidak ada revisi *)~~ ~~PRA RENCANA (DESAIN) / SKRIPSI /~~
TUGAS AKHIR Ujian Lisan Periode Januari, TA. 2025/2026.

Dengan Judul : PABRIK SELULOSA ASETAT DARI PULP DAN ASETAT ANHIDRID
DENGAN PROSES ASETILASI

Dosen Penguji yang memerintahkan revisi :

1. Dr. Ir. Sintha Soraya Santi, M.T.

2. Ir. Ketut Sumada, M.S.

3. Atika Nandini, S.T., M.S.

Surabaya, 21 Januari 2026
Menyetujui,

Dosen Pembimbing

(Ir. Suprihatin, M.T.)
NIP. 19630508 199203 2 001



PRA RANCANGAN PABRIK
Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cut Difasya Auriely Tamami
NPM : 21031010203
Program : Sarjana (S1)
Program Studi : Teknik Kimia
Fakultas : Teknik dan Sains

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Tugas Akhir ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dan saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan indikasi plagiat pada Skripsi/Tesis/Disertasi/Tugas Akhir ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 23 Januari 2026

Yang Membuat Pernyataan



Cut Difasya Auriely Tamami
NPM. 21031010203



PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Pra Rancangan Pabrik dengan judul **“Pabrik Selulosa Asetat dari Pulp dan Asetat Anhidrid dengan Proses Asetilasi”**.

Dalam penyusunan Pra Rancangan Pabrik ini, tidak lepas dalam bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Dra. Jariyah M.P., selaku Dekan Fakultas Teknik, UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Dr. Ir. Sintha Soraya Santi, M.T., selaku Koordinator Program Studi Teknik Kimia Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ir. Suprihatin, M.T., selaku Dosen Pembimbing Pra Rancangan Pabrik.
4. Ir. Mutasim Billah, M.S., selaku Dosen Pembimbing Penelitian.
5. Ir. Sani, M.T., selaku Dosen Pembimbing PKL.
6. Kedua orang tua penyusun yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat baik moril maupun materil.
7. Semua pihak yang telah membantu selama proses penyusunan Pra Rancangan Pabrik ini.

Penyusun menyadari akan kekurangan pada penyusunan proposal pra rancangan pabrik ini. Sehubungan dalam hal tersebut, penyusun mengharapkan saran dan kritiknya semua pihak guna menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan proposal pra rancangan pabrik kedepannya. Semoga proposal pra rancangan pabrik ini memberikan manfaat kepada pembaca.

Surabaya, 12 Januari 2026

Penyusun



PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
INTISARI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
BAB II URAIAN DAN PEMILIHAN PROSES	II-1
BAB III NERACA MASSA	III-1
BAB IV NERACA PANAS	IV-1
BAB V SPESIFIKASI ALAT	V-1
BAB VI INSTRUMENTASI DAN KESELAMATAN KERJA	VI-1
BAB VII UTILITAS	VII-1
BAB VIII LOKASI DAN TATA LETAK PABRIK	VIII-1
BAB IX STRUKTUR ORGANISASI	IX-1
BAB X ANALISA EKONOMI.....	X-1
BAB XI KESIMPULAN DAN SARAN	XI-1
DAFTAR PUSTAKA	DP-1
APPENDIX A PERHITUNGAN NERACA MASSA	APP A-1
APPENDIX B PERHITUNGAN NERACA PANAS	APP B-1
APPENDIX C PERHITUNGAN SPESIFIKASI ALAT	APP C-1
APPENDIX D PERHITUNGAN ANALISA EKONOMI.....	APP D-1



PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Diagram Alir Proses Pembuatan Selulosa Asetat dengan Proses Asetilasi.....	II-3
Gambar VIII. 1 Lokasi Pendirian Pabrik Selulosa Asetat.....	VIII-1
Gambar VIII. 2 Rencana tata letak pabrik Selulosa Asetat	VIII-7
Gambar VIII. 3 Tata letak peralatan pabrik.....	VIII-8
Gambar IX. 1 Struktur Organisasi dari Pabrik Selulosa Asetat	IX-4



PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Impor Selulosa Asetat.....	I-4
Tabel I. 2 Data Kebutuhan Selulosa Asetat pada Beberapa Pabrik di Indonesia ..	I-5
Tabel I. 3 Produsen Bahan Baku	I-9
Tabel II. 1 Perbedaan Seleksi Proses Pembuatan Selulosa Asetat	II-2
Tabel VII. 1 Jumlah Steam yang Dibutuhkan	VII-1
Tabel VII. 2 Standar Baku Mutu Air Sanitasi	VII-5
Tabel VII. 3 Syarat Air Pendingin	VII-6
Tabel VII. 4 Jumlah Air Pendingin yang Dibutuhkan.....	VII-7
Tabel VII. 5 Jumlah Air Proses yang Dibutuhkan.....	VII-11
Tabel VII. 6 Total Kebutuhan Air.....	VII-11
Tabel VII. 7 Tenaga listrik yang Dibutuhkan Untuk Keperluan Proses.....	VII-102
Tabel VII. 8 Kebutuhan Listrik untuk Penerangan	VII-103
Tabel VII. 9 Jumlah Lampu Merkury.....	VII-104
Tabel VIII. 1 Pembagian luas pabrik.....	VIII-6
Tabel VIII. 2 Nama Peralatan Pabrik	VIII-9



INTISARI

Selulosa asetat adalah salah satu jenis polimer yang banyak digunakan dalam berbagai industri terutama pada industri filter, serat dan plastik. Pendirian Pabrik selulosa asetat berbahan baku pulp dengan proses asetilasi dirancang memiliki kapasitas produksi sebesar 70.000 ton per tahun. Pembangunan pabrik ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan selulosa asetat untuk industri dalam negeri.

Tahap pertama pada pembuatan selulosa asetat adalah mengaktifasi pulp selulosa dengan penambahan asam asetat glasial sebagai aktuator sebanyak 35% dari jumlah selulosanya dalam kondisi operasi 40°C dengan pengadukan selama 30 menit. Fasa pada proses ini adalah bubur (*slurry*). Selulosa yang telah diaktifasi selanjutnya akan dialirkkan ke *Acetylator* untuk direaksikan menjadi selulosatriasetat dengan tambahan berupa asam asetat glasial yang dipompakan sebanyak 438% dari berat selulosa, asetat anhidrid sebanyak 247% serta katalis asam sulfat pekat 98%. Kondisi operasi perlu dijaga berkisar 53°C selama 30 menit. Selulosa Triasetat yang dihasilkan dari reaksi asetilasi tersebut selanjutnya dibawa menuju *Neutralizer* dengan tujuan untuk menetralkan asam sulfat dalam campuran dengan menambahkan magnesium asetat 38%. Larutan magnesium asetat 38% ditambahkan sebanyak 16% dari jumlah selulosa. Larutan magnesium asetat ini berfungsi sebagai *neutralizing agent* untuk menghilangkan sisa-sisa asam sulfat yang masih ada dalam campuran. Berikut reaksi yang terjadi di proses netralisasi. Setelah dinetralkan selulosa triasetat akan dihidrolisis dalam *Hydrolizer*. Proses hidrolisis berlangsung pada suhu 150°C selama 90 menit dengan penambahan air sebanyak 71% dari berat selulosa lalu diaduk secara perlahan sehingga akan terbentuk padatan (*flake*) selulosa asetat. Proses hidrolisis bertujuan untuk mengubah selulosa triasetat menjadi selulosa asetat serta menghentikan reaksi asetilasi dengan menghidrolisis seluruh sisa asetat anhidrid membentuk asam asetat seperti pada reaksi berikut. Setelah melalui proses hidrolisis, maka produk keluaran *Hydrolizer* berupa selulosa asetat akan dipisahkan dari cairan pengotornya menggunakan *rotary drum vacuum filter*. Padatan berupa selulosa asetat dalam



PRA RANCANGAN PABRIK

Pabrik Selulosa Asetat Dari Pulp Dan Asetat Anhidrid Dengan Proses
Asetilasi

bentuk serpihan (*flake*) yang telah dipisahkan dan dicuci kemudian dikeringkan dengan menggunakan *rotary dryer* yang beroperasi pada tekanan 1 atm dengan suhu 150°C. Produk akhir berupa selulosa asetat akan dikemas menggunakan karung untuk didistribusikan pada konsumen.

Pabrik ini didirikan di Kawasan Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau

- a. Kapasitas Produksi : 70.000 Ton/Tahun
- b. Bahan yang digunakan : Pulp, Asetat Anhidrid, Asam Asetat Glasial, Asam Sulfat, dan Magnesium Asetat
- c. Sistem Operasi : Kontinyu
- d. Waktu Operasi : 330 hari
- e. Luas Tanah : 77.500 m²
- f. Bentuk Organisasi : Perseroan Terbatas
- g. Sistem Organisasi : Garis dan Staff
- h. Jumlah Karyawan : 156 Karyawan

Analisa Ekonomi

- a. Masa Konstruksi : 2 tahun
- b. Umur Alat : 10 tahun
- c. Modal Tetap (FCI) : Rp 654.537.906.103
- d. Modal Kerja (WCI) : Rp 1.760.203.196.969
- e. Modal Total (TCI) : Rp 2.414.741.103.072
- f. Biaya bahan baku (1 tahun) : Rp 5.094.186.186.500
- g. Biaya Utilitas : Rp 884.158.745.635
- h. Biaya Produksi Total : Rp 7.035.254.760.815
- i. Hasil Penjualan : Rp 7.952.619.000.918
- j. Bunga Bank : 8,00%
- k. ROI sebelum pajak : 32,47%
- l. ROI sesudah pajak : 24,35%
- m. PBP : 2 Tahun 12 Bulan (3 tahun)
- n. IRR : 18,8%
- o. BEP : 33,92%